

Sistemi baza podataka

Slavica Aleksić
slavica@uns.ac.rs

Upravljanje transakcijama

- Zaključavanje podataka u toku transakcije
 - Mehanizam očuvanja konzistentnosti podataka u višekorisničkom režimu rada
 - Podaci u BP – deljeni resurs u vremenu
 - Načini zaključavanja podataka u DBMS
 - Implicitno
 - Eksplicitno

Načini zaključavanja podataka u DBMS

- Implicitno
 - automatsko
 - realizuje ga sam DBMS
 - obezbeđuje minimum smanjenja paralelizma u radu, neophodan za očuvanje konzistentnosti podataka u BP u višekorisničkom režimu rada
 - SELECT naredba – ne izaziva zaključavanja
 - DML naredbe – izazivaju ekskluzivno zaključavanje torki koje su predmet ažuriranja

Načini zaključavanja podataka u DBMS

- Eksplicitno
 - realizuje ga programer transakcionog programa
 - "pooštrava" restriktivnost pristupa resursima – dodatno snižava mogući stepen paralelizma u radu

Upravljanje transakcijama

- Naredbe za upravljanje transakcijama
 - COMMIT
 - ROLLBACK
 - SAVEPOINT

Upravljanje transakcijama

- Zahtev za potvrđivanje transakcije i oslobađanje resursa

COMMIT

- Zahtev za kompletno poništavanje transakcije i oslobađanje resursa

ROLLBACK

Upravljanje transakcijama

- Obeležavanje vremenske tačke napretka transakcije

SAVEPOINT savepoint_name

- Zahtev za delimično poništavanje transakcije

ROLLBACK TO [SAVEPOINT] savepoint_name

Upravljanje transakcijama

BEGIN

INSERT INTO tabela VALUES (1, 2);

ROLLBACK;

INSERT INTO tabela VALUES (3, 4);

COMMIT;

END;

Upravljanje transakcijama

BEGIN

INSERT INTO tabela VALUES (5, 6);

SAVEPOINT sp_1;

INSERT INTO tabela VALUES (7, 8);

SAVEPOINT sp_2;

INSERT INTO tabela VALUES (9, 10);

ROLLBACK sp_1;

INSERT INTO tabela VALUES (11, 12);

COMMIT;

END;

Trigeri baze podataka

- Definicija trigeru baze podataka
 - Mehanizam koji se pokreće na događaj, vezan za manipulaciju podacima, ili samom bazom podataka i pokreće PL/SQL program
 - događaji:
 - DML naredbe (INSERT, UPDATE, DELETE)
 - DDL naredbe (CREATE, ALTER, DROP)
 - DBMS događaji
 - » AFTER SERVERERROR
 - » AFTER LOGON
 - » BEFORE LOGOFF
 - » AFTER STARTUP
 - » BEFORE SHUTDOWN

DML trigeri - komponente

- Oblast definisanosti
 - jedna tabela, ili
 - jedan pogled
- Vreme okidanja
 - BEFORE neposredno pre akcije naredbe
 - AFTER neposredno nakon akcije naredbe
 - INSTEAD OF umesto same akcije naredbe (samo za poglede)

DML trigeri - komponente

- Pokretači trigerera
 - INSERT
 - UPDATE [OF lista_kolona]
 - DELETE
- Frekvencija aktiviranja (tip) trigerera
 - Svaka toraka, koja je predmet DML naredbe – FOR EACH ROW
 - Row Level Trigger
 - Dodatno, logički uslov pokretanja Row Level trigerera
 - DML naredba u celini – Statement Level Trigger
- Aktivnost (procedura – PL/SQL blok), koju triger realizuje, kada je pokrenut

Oblikovanje trigeru baze podataka

```
CREATE [OR REPLACE] TRIGGER Naziv_Trigera
BEFORE | AFTER | INSTEAD OF
    INSERT | DELETE | UPDATE [OF ListaObeležja]
    [OR INSERT | DELETE | UPDATE [ OF ListaObeležja ] ... ]
ON Naziv_Tabele
[FOR EACH ROW [WHEN (LogičkiUslovPokretanjaTrigera)]]
[REFERENCING OLD NazivOld AS NEW AS NazivNew]
[DECLARE
    Deklarativni deo - lokalne deklaracije
]
BEGIN
    Izvršni_deo -- proceduralni deo, specifikacija aktivnosti
[EXCEPTION Deo_za_obradu_izuzetaka -- naredbe oblika
    WHEN...THEN]
END [Naziv_Trigera];
```

Oblikovanje trigerov baze podatkov

```
ALTER TRIGGER Naziv_Trigera DISABLE |  
ENABLE;
```

```
ALTER TRIGGER Naziv_Trigera COMPILE;
```

```
DROP TRIGGER Naziv_Trigera;
```

Pokretanje trigera

- Obavlja se automatski
 - Pokretanjem naredbe koja predstavlja okidač trigera
 - Ne može se izbeći voljom korisnika
 - Ako su ostvareni svi uslovi za pokretanje trigera, Izvršava se PL/SQL blok, pridružen triggeru
- Ne postoji način da se trigger, na bilo koji način "pozove" direktno

Oblikovanje PL/SQL bloka trigerera

- Realizuje se po uobičajenoj sintaksi PL/SQL-a
- Zabranjeno je upravljanje transakcijom (upotreba naredbi COMMIT, ROLLBACK i SAVEPOINT)

Referenciranje predmetnih podataka u Row Level triggerima

- Podaci koji su predmet pokretačke DML naredbe, mogu biti referencirani unutar tela triggera:
 - :OLD.naziv_kolone
 - "stara" vrednost kolone - before image
 - ovakvo referenciranje ima smisla u slučaju pokretačke UPDATE ili DELETE naredbe
 - :NEW.naziv_kolone
 - "nova" vrednost kolone - after image
 - ovakvo referenciranje ima smisla u slučaju pokretačke UPDATE ili INSERT naredbe

Primer

- Primer trigera koji kontroliše da li korisnik pokušava za vrednost kolone Pre u tabeli Radnik da zada negativnu vrednost. Ukoliko je to slučaj, umesto vrednosti koju zadaje korisnik, kolona Pre treba da dobije vrednost 0.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER
  Trg_Radnik_Pre_INSUPD
BEFORE INSERT OR UPDATE OF Pre
ON RADNIK
FOR EACH ROW
WHEN (NEW.Pre < 0)
BEGIN
  :NEW.Pre := 0;
END Trg_Radnik_Pre_INSUPD;
```

Primer kreiranja funkcije za proveru valjanosti trinaeste, kontrolne cifre jedinstvenog matičnog broja građanina

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION F_ProveraContrBr (P_Jmbg IN NUMBER)
RETURN BOOLEAN IS
    v_KonCif      CHAR(12)          := '765432765432';
    v_RAZ         NUMBER(4)         := 0;
BEGIN
    FOR i IN 1..12 LOOP
        v_RAZ := v_RAZ + TO_NUMBER(SUBSTR(P_Jmbg, i, 1)) *
            TO_NUMBER(SUBSTR(v_KonCif, i, 1));
    END LOOP;
    v_RAZ := 11 - MOD(v_RAZ, 11);
    IF v_RAZ != 10 AND
    MOD(v_RAZ, 11) = TO_NUMBER(SUBSTR(P_Jmbg, 13, 1)) THEN
        RETURN TRUE;
    ELSE
        RETURN FALSE;
    END IF;
END F_ProveraContrBr;
```

Primer

Primer trigera koji kontrolira ispravnost unosa, ili modifikacije vrednosti jedinstvenog matičnog broja građanina (Jmbg) u tabeli Radnik, kontrolom trinaeste cifre novozadate vrednosti. Zabranjuje se unos neispravnog matičnog broja.

```
ALTER TABLE RADNIK ADD (Jmbg NUMBER(13));

CREATE OR REPLACE TRIGGER Trg_Radnik_Jmbg_INSUPD
BEFORE INSERT OR UPDATE OF Jmbg
ON RADNIK
FOR EACH ROW
WHEN (NEW.Jmbg != OLD.Jmbg)
BEGIN
    IF NOT F_ProveraContrBr (:NEW.Jmbg) THEN
        Raise_Application_Error (-20000, 'GRESKA: Pogresan
JMBG...');
    END IF;
END Trg_Radnik_Jmbg_INSUPD;
```

Logičke funkcije ispitivanja pokretačke naredbe trigera

- U telu trigera koji može pokrenuti više vrsta DML naredbi, moguće je ispitati, koja vrsta DML naredbe je pokrenula triger
- Logičke funkcije ispitivanja vrste pokretačke DML naredbe
- **INSERTING**
 - TRUE, ako je pokretač trigera bila naredba INSERT, inače FALSE
- **UPDATING** [('naziv_kolone')]
 - TRUE, ako je pokretač trigera bila naredba UPDATE (opciono, nad navedenoj koloni u listi iza ključne reči UPDATE), inače FALSE
- **DELETING**
 - TRUE, ako je pokretač trigera bila naredba DELETE, inače FALSE

Primer

- Primer trigera koji za svaku operaciju ažuriranja tabele Radnik, upisuje odgovarajuće podatke u arhivsku (journal) tabelu Radnik_JN. Za operaciju INSERT, isti podaci se prenose i u tabelu Radnik_JN. Za operaciju UPDATE ili DELETE, stare vrednosti torke se prenose u tabelu Radnik_JN.

Resenje

```
CREATE TABLE Radnik_JN
```

```
(
```

```
  Dat      DATE          NOT NULL,
```

```
  Ope      varchar(3)     NOT NULL,
```

```
  Mbr      integer        NOT NULL,
```

```
  Ime      varchar(20),
```

```
  Prz      varchar(25),
```

```
  Jmbg     NUMBER(13),
```

```
  CONSTRAINT radnik_JN_PK PRIMARY KEY  
(Dat, Ope, Mbr)
```

```
)
```

Rešenje

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER Trg_Radnik_JN_INSUPDDEL
BEFORE INSERT OR UPDATE OF Prz, Ime, Jmbg OR DELETE
ON RADNIK
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF INSERTING THEN
        INSERT INTO Radnik_JN (Dat, Ope, Mbr, Ime, Prz, Jmbg)
            VALUES (SYSDATE, 'INS', :NEW.Mbr, :NEW.Ime, :NEW.Prz,
                :NEW.Jmbg);
    ELSIF UPDATING ('Prz') THEN
        INSERT INTO Radnik_JN (Dat, Ope, Mbr, Prz)
            VALUES (SYSDATE, 'UPD', :OLD.Mbr, :OLD.Prz);
    ELSIF UPDATING ('Ime') THEN
        INSERT INTO Radnik_JN (Dat, Ope, Mbr, Ime)
            VALUES (SYSDATE, 'UPD', :OLD.Mbr, :OLD.Ime);
    ELSIF UPDATING ('Jmbg') THEN
        INSERT INTO Radnik_JN (Dat, Ope, Mbr, Jmbg)
            VALUES (SYSDATE, 'UPD', :OLD.Mbr, :OLD.Jmbg);
    ELSIF DELETING THEN
        INSERT INTO Radnik_JN (Dat, Ope, Mbr, Ime, Prz, Jmbg)
            VALUES (SYSDATE, 'DEL', :OLD.Mbr, :OLD.Ime, :OLD.Prz,
                :OLD.Jmbg);
    END IF;
END Trg_Radnik_JN_INSUPDDEL;
```


Neke oblasti primene trigerera

- Realizacija kontrole ograničenja podataka, na nivou DBMS-a
- Realizacija pravila poslovanja, koja rezultuju u obavezama primene određenih operacija nad BP, u zahtevanom redosledu, u okviru iste DBMS transakcije
- Realizacija zaštite BP od neovlašćenog pristupa
- Praćenje aktivnosti (izvršenja operacija) nad podacima u BP (Journaling)
- Automatsko prosleđivanje podataka ili poruka, ili pokretanje programa, kao rezultat ažuriranja BP
- Osvežavanje materijalizovanih pogleda (replikacionih kopija) u distribuiranim bazama podataka

Trigeri baze podataka - zadaci

- **Zadatak 1.** Formirati triger koji će, nad tabelom Radnik, zabraniti bilo koji pokušaj modifikacije vrednosti primarnog ključa (matičnog broja radnika).
- **Zadatak 2.** Formirati triger koji će, nad tabelom Radnik, obezbediti da se prilikom unosa nove torke, uvek zada vrednost matičnog broja kao prva sledeća vrednost iz kreiranog generatora sekvence, bez obzira na to šta je korisnik zadao za vrednost Mbr u klauzuli VALUES.

Rešenje 1.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER Trg_Radnik_mbr_UPD
BEFORE UPDATE OF mbr
ON RADNIK
FOR EACH ROW
WHEN (NEW.mbr != OLD.mbr)
DECLARE
    exc EXCEPTION;
BEGIN
    RAISE exc;
EXCEPTION
WHEN exc THEN
    Raise_Application_Error (-20000, 'GRESKA: MBR se
ne moze menjati');
END Trg_Radnik_mbr_UPD;
```

Rešenje 2.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER
KeyCon_Radnik_PK_GenSeq
BEFORE INSERT
ON RADNIK
FOR EACH ROW
BEGIN
    SELECT Seq_Mbr.NEXTVAL
    INTO :NEW.MBR
    FROM SYS.DUAL;
END KeyCon_Radnik_PK_GenSeq;
```

Trigeri baze podataka - zadaci

- **Zadatak 3.** Formirati triger koji će, nad tabelom Radnik, obezbediti da se prilikom unosa nove torke ili izmene, imena i prezimena radnika uvek zadaju velikim slovima.

Rešenje 3.

```
create or replace
TRIGGER Trg_Radnik_Zad3
BEFORE INSERT OR UPDATE OF ime, prz
ON RADNIK
FOR EACH ROW
BEGIN
    select UPPER(:NEW.Ime) into :NEW.Ime
    from dual;
    select UPPER(:NEW.Prz) into :NEW.Prz from
    dual;
END Trg_Radnik_Zad3;
```

Trigeri baze podataka - zadaci

- **Zadatak 4.** Formirati triger koji će, nad tabelom Radnik, obezbediti da se prilikom unosa nove torke, brisanja ili izmene vrednosti obeležja pre triger aktivira samo ukoliko je stara plata veća od 8000. Ukoliko se radi o brisanju zabraniti ga. Ukoliko se radi o unosu, uneti samo one čija je premija veća od deset posto plate a ukoliko se radi o izmeni dozvoliti izmenu samo ako je nova vrednost premije veća pet posto od prethodne vrednosti premije.

Rešenje 4.

```
create or replace
TRIGGER Trg_Radnik_zad4
BEFORE INSERT OR DELETE OR UPDATE OF ime, prz
ON RADNIK
FOR EACH ROW
WHEN (old.PLT>8000)
DECLARE
    exc1 EXCEPTION;
    exc2 EXCEPTION;
    exc3 EXCEPTION;
BEGIN
    IF INSERTING THEN
        IF NOT(:NEW.Pre >:NEW.Plt*0.1) THEN
            RAISE exc1;
        END IF;
    ELSIF UPDATING ('Pre') THEN
        IF NOT(:NEW.Pre >:OLD.Pre*0.05) THEN
            RAISE exc2;
        END IF;
    ELSIF DELETING THEN
        RAISE exc3;
    END IF;
EXCEPTION
WHEN exc1 THEN Raise_Application_Error (-20000, 'GRESKA: Ne moze se uneti novi radnik');
WHEN exc2 THEN Raise_Application_Error (-20000, 'GRESKA: Ne moze se menjati radnik');
WHEN exc3 THEN Raise_Application_Error (-20000, 'GRESKA: Ne moze se brisati radnik');
END Trg_Radnik_zad4;
```