

Iz zadate ulazne datoteke učitati podatke u jednostruko spregnutu listu, gde struktura `cena_st` sadrži sledeća polja:

- Skraćena oznaka grada (jedna reč, tačno 2 karaktera)
- Naziv goriva (jedna reč, do 10 karaktera)
- Cena goriva (pozitivan realan broj)

Naravno, struktura `cena_st` sadrži i polja potrebna za pravilno formiranje jednostruko spregnute liste.

Iz formirane liste upisati podatke u zadatu izlaznu datoteku, u sledećem rasporedu polja strukture `cena_st`:

- Cena (zaokružena na 2 decimale, koristiti "%6.2f" format specifikator)
- Skraćena oznaka grada
- Naziv goriva

Primer poziva:

```
./gorivo cene.txt izvestaj.txt
```

sa zadatim ulazom u datoteci `cene.txt`:

```
NS gas      71.90
NS benzin  155.20
NS dizel   165.15
NI gas      69.30
NI benzin  155.30
NI dizel   165.20
BG gas      70.20
BG benzin  155.50
BG dizel   165.40
```

i očekivanim izlazom u datoteci `izvestaj.txt`:

```
71.90 NS gas
155.20 NS benzin
165.15 NS dizel
69.30 NI gas
155.30 NI benzin
165.20 NI dizel
70.20 BG gas
155.50 BG benzin
165.40 BG dizel
```

Napomene:

- programsku datoteku obavezno imenovati u formatu "prXYZ-2017.c" tj. "raXYZ-2017.c", gde XYZ treba zameniti svojim brojem indeksa
- program se **mora kompajlirati**, pri čemu kompajler ne sme ukazivati na upozorenja tokom kompajliranja
- nije dozvoljeno koristiti globalne promenljive
- organizovati kod u funkcije
- obratiti pažnju na odgovarajuće rukovanje greškama pri radu sa datotekama (ne ispisivati ništa u datoteku niti standardni izlaz):
  - Ako nije moguće otvoriti ulaznu datoteku: izaći iz programa sa `exit(1)`
  - Ako nije moguće otvoriti izlaznu datoteku: izaći iz programa sa `exit(2)`
- redosled argumenata komandne linije je veoma bitan i ne sme se menjati
- ukoliko je potrebno pretvoriti argument komandne linije u drugi tip podataka (npr. `int`, `float`) koristiti odgovarajuće funkcije za konverziju (npr. `atoi`, `atof`)
- podaci se čitaju isključivo iz odgovarajuće datoteke (naziv ulazne datoteke je dat kroz argument komandne linije)
- ispis rezultata rada dozvoljen je isključivo u odgovarajuću datoteku (naziv izlazne datoteke je dat kroz argument komandne linije)